



Akustik 1



Akustik 3



Akustik 4



Akustik Rapid



Akustik Sicherheit

# Sylomer® 75

	Beschreibung	Zusammenfassung	(Kg.) Belastung max.	Art.Nr.
	<b>Akustik 1 + Sylomer®75 Typ A</b>	Trägerteil von Akustik 1 an der Decke befestigt mit zwei Löchern und am Profil mit Hilfe eines Vatterteils M6 (Typ A).	<b>75</b>	<b>23517</b>
	<b>Akustik 3 + Sylomer®75 Typ A</b>	Trägerteil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Vatterteil M6 (Typ A).	<b>75</b>	<b>23519</b>
	<b>Akustik 4 + Sylomer®75 Typ A</b>	Trägerteil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Vatterteil M6 (Typ A).	<b>75</b>	<b>23521</b>
	<b>Akustik Rapid + Sylomer®75 Typ A</b>	Trägerteil von Akustik rapid an der Decke befestigt mit Vatterteil M6 (Typ A).	<b>75</b>	<b>23523</b>
	<b>Akustik Sicherheit + Sylomer®75 Typ A</b>	Trägerteil von Akustik Sicherheit an der Decke befestigt mit Vatterteil M6.	<b>75</b>	<b>23524</b>
	<b>Akustik 1 + Sylomer®75 Typ B</b>	Trägerteil von Akustik 1 an der Decke befestigt mit 2 Löchern und am Profil mit Mutterteil M6 (Typ B).	<b>75</b>	<b>23525</b>
	<b>Akustik 3 + Sylomer®75 Typ B</b>	Trägerteil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Mutterteil M6 (Typ B).	<b>75</b>	<b>23527</b>
	<b>Akustik 4 + Sylomer®75 Typ B</b>	Trägerteil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit Schraube und am Profil mit Mutterteil M6 (Typ B).	<b>75</b>	<b>23529</b>
	<b>Akustik Rapid + Sylomer®75 Typ B</b>	Trägerteil von Akustik Rapid an der Decke befestigt mit Mutterteil M6 (Typ B).	<b>75</b>	<b>23531</b>
	<b>Akustik Sicherheit + Sylomer®75 Typ B</b>	Trägerteil von Akustik Sicherheit an der Decke befestigt mit Mutterteil M6 (Typ B).	<b>75</b>	<b>23533</b>