


Akustik 1



Akustik 3



Akustik 4



Akustik Rapid



Akustik Seguridad

Sylomer® 75

	Descripción	Resumen	(Kg.) Carga Máx.	Ref.
	Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo A	Ventana del Akustik 1 fijada al techo con dos agujeros y un tipo de fijación macho M-6 (tipo A)	75	23517
	Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo A	Ventana del akustik 3 fijada al techo por un tornillo M6 y con una tuerca.	75	23519
	Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo A	Ventana del Akustik 4 fijada al techo por un tornillo M6.	75	23521
	Akustik Rapid + Sylomer®75 Tipo A	Ventana del Akustik rapid fijada al techo por un tornillo M6.	75	23523
	Akustik Seguridad + Sylomer®75 Tipo A	Ventana del Akustik Seguridad fijada al techo por un tornillo M6.	75	23524
	Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo B	Ventana del Akustik 1 fijada al techo gracias a una tuerca soldada M6.	75	23525
	Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo B	Ventana del Akustik 3 fijada al techo gracias a una tuerca soldada M6.	75	23527
	Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo B	Ventana del Akustik 4 fijada al techo gracias a una tuerca soldada M6.	75	23529
	Akustik Rapid + Sylomer®75 Tipo B	Ventana del Akustik Rapid fijada al techo gracias a una tuerca soldada M6.	75	23531
	Akustik Seguridad + Sylomer®75 Tipo B	Ventana del Akustik Seguridad fijada al techo gracias a una tuerca soldada M6.	75	23533