


Akustik 1



Akustik 3



Akustik 4



Akustik Rapid



Akustik Sicurezza

## Sylomer® 75

	Descrizione	Riassunto	(Kg.) Carico max.	Rif.
	<b>Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo A</b>	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con due fori e un tipo di fissaggio maschio M6 (tipo A).	<b>75</b>	<b>23517</b>
	<b>Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo A</b>	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite M6 e con un dado.	<b>75</b>	<b>23519</b>
	<b>Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo A</b>	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite M6.	<b>75</b>	<b>23521</b>
	<b>Akustik Rapid + Sylomer®75 Tipo A</b>	Attacco dell'Akustik Rapid fissato al soffitto con una vite M6.	<b>75</b>	<b>23523</b>
	<b>Akustik Sicurezza + Sylomer®75 Tipo A</b>	Attacco dell'Akustik Sicurezza fissato al soffitto con una vite M6.	<b>75</b>	<b>23524</b>
	<b>Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo B</b>	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con un dado saldato M6.	<b>75</b>	<b>23525</b>
	<b>Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo B</b>	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con un dado saldato M6.	<b>75</b>	<b>23527</b>
	<b>Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo B</b>	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato M6.	<b>75</b>	<b>23529</b>
	<b>Akustik Rapid + Sylomer®75 Tipo B</b>	Attacco dell'Akustik Rapid fissato al soffitto con un dado saldato M6.	<b>75</b>	<b>23531</b>
	<b>Akustik Sicurezza + Sylomer®75 Tipo B</b>	Attacco dell'Akustik Sicurezza fissato al soffitto con un dado saldato M6.	<b>75</b>	<b>23533</b>